

M.E.C. MARMOBANDE®

Il nastro MARMOBANDE, è frutto dell'esperienza di GOODYEAR ed AZETA GOMMA, nei settori nastri trasportatori, ad uso ceramico e nella lavorazione del marmo.

Realizzato, con una tela di scorrimento a basso coefficiente d'attrito, con una miscola di gomma resistente all'usura ad impressione tela (IT) e con un pacco tele ad alta tenuta, è idoneo a lavorare alla presenza di scorrimento su lamiera e nelle condizioni più gravose.

The MARMOBANDE conveyor is the result of the experience of GOODYEAR and AZETA GOMMA, it is designed to provide the maximum service for ceramic use and for the marble polishing.

The conveyor is made on the bottom sliding side of a low friction fabric and of a wear resistant rubber top cover with ply impression pattern. The textile fabrics used in the belt carcass are high resistance, and the conveyor suits to the sliding on sheets under the most heavy conditions.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Classe Class	1250
n° tele in NY/Poliestere - Ny/ Polyester ply no.	4
Spess. gomma copertura - Rubber covering thickness	3+0
Peso teorico Kg/m ² - Theoretical weight Kg/m ²	12
Spess. totale nastro mm - Total belt thickness mm	10,5
Carico di lavoro Kg/cm - Working load Kg/cm	120