

CINGHIE M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FT®

SEZIONE "5W" (5 x 3 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
W 205 FT®	185
W 210 FT®	190
W 250 FT®	229
W 256 FT®	236
W 280 FT®	260
W 285 FT®	265
W 290 FT®	270
W 300 FT®	280
W 307 FT®	287
W 320 FT®	300
W 323 FT®	303
W 335 FT®	315
W 342 FT®	322
W 350 FT®	330
W 355 FT®	335
W 360 FT®	340
W 365 FT®	345
W 370 FT®	350
W 378 FT®	358
W 395 FT®	375
W 426 FT®	406
W 440 FT®	420
W 445 FT®	425
W 455 FT®	435
W 460 FT®	441
W 485 FT®	465
W 490 FT®	471
W 495 FT®	475
W 515 FT®	495
W 520 FT®	500
W 535 FT®	514
W 574 FT®	554
W 620 FT®	600

SEZIONE "6Y" (6 x 4 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
Y 265 FT®	240
Y 275 FT®	250
• Y 285 FT®	260
• Y 290 FT®	265
• Y 295 FT®	270
Y 305 FT®	280
Y 325 FT®	300
Y 345 FT®	320
Y 352 FT®	327
Y 355 FT®	330
Y 360 FT®	335
Y 375 FT®	350
Y 377 FT®	352
•Y 385 FT®	360
Y 395 FT®	370
Y 397 FT®	372
Y 400 FT®	375
Y 405 FT®	380
Y 425 FT®	400
Y 450 FT®	425
Y 475 FT®	450
Y 500 FT®	475
Y 525 FT®	500
Y 565 FT®	540
Y 575 FT®	550
Y 605 FT®	580
Y 625 FT®	600
Y 665 FT®	640
Y 700 FT®	675
Y 875 FT®	850
Y 925 FT®	900

SEZIONE "8T" (8 x 5 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
T 310 FT®	280
T 345 FT®	315
T 360 FT®	330
T 365 FT®	335
T 385 FT®	355
T 405 FT®	375
T 430 FT®	400
T 440 FT®	410
T 455 FT®	425
T 460 FT®	430
T 480 FT®	450
T 505 FT®	475
T 560 FT®	530
T 590 FT®	560
T 610 FT®	580
T 630 FT®	600
T 660 FT®	630
T 700 FT®	670
T 710 FT®	680
T 730 FT®	700
T 740 FT®	710
T 747 FT®	717
T 780 FT®	750
T 830 FT®	800
T 860 FT®	830
T 880 FT®	850
•T 905 FT®	875
T 930 FT®	900
•T 980 FT®	950
•T 1030 FT®	1000

SEZIONE "10Z" (10 x 6 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
Z 400 FT®	362
Z 475 FT®	437
Z 1000 FT®	962

• Misure ad esaurimento

CINGHIE M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FTD® fianchi tagliati dentellate

SEZIONE "5W" (5 x 3 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
W 180 FTD®	160
W 290 FTD®	270
W 300 FTD®	280
W 320 FTD®	300
W 335 FTD®	315
W 342 FTD®	322
W 355 FTD®	335
W 360 FTD®	340
W 372 FTD®	352
W 395 FTD®	375
W 420 FTD®	400
W 445 FTD®	425
W 470 FTD®	450
W 550 FTD®	530
W 580 FTD®	560
W 620 FTD®	600

SEZIONE "6Y" (6 x 4 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
Y 295 FTD®	270
Y 305 FTD®	280
Y 325 FTD®	300
Y 340 FTD®	315
•Y 360 FTD®	335
Y 365 FTD®	339
Y 377 FTD®	352
Y 400 FTD®	375
Y 425 FTD®	400
Y 450 FTD®	425
Y 475 FTD®	450
Y 520 FTD®	495
Y 555 FTD®	530
Y 585 FTD®	560
Y 625 FTD®	600
Y 875 FTD®	850

SEZIONE "8T" (8 x 5 mm)

Tipo	Sviluppo int. nominale mm.
T 190 FTD®	160
T 310 FTD®	280
T 330 FTD®	300
T 345 FTD®	315
T 352 FTD®	322
T 370 FTD®	340
T 385 FTD®	355
T 405 FTD®	375
T 430 FTD®	400
T 480 FTD®	450
T 525 FTD®	495
T 560 FTD®	530
T 630 FTD®	600

• Misure ad esaurimento