

CINGHIE M.E.C.® TIMING BELT DD

Le cinghie sincrone M.E.C.® TIMING BELT DD sono prodotte con doppia dentatura al fine di consentire il contemporaneo ingranamento di pulegge dentate sia sulla fascia esterna che interna della cinghia consentendo l'impiego di

un'unica cinghia per trasmettere il moto ad una serie di pulegge, oltre a realizzare l'inversione di moto tra le pulegge esterne ed interne senza alterare il rapporto di trasmissione.



Classificazione delle cinghie M.E.C.® TIMING BELT DD

Le cinghie M.E.C.® TIMING BELT DD a doppia dentatura sono disponibili nei seguenti passi contraddistinti dalle denominazioni commerciali sotto indicate e nelle seguenti larghezze standard

Denom. comm.le	mm	Passo	Larghezze standard	
		pollici	mm	centesimi di pollice
XL	5,080	0.200 (1/5)	6,35-7,90-9,40	0,25-0,31-0,37
L	9,525	0.375 (3/8)	12,70-19,05-25,40	0,50-0,75-100
H	12,700	0.500 (1/2)	19,05-25,40-38,10-50,80-76,20	0,75-100-150-200-300

Individuazione delle cinghie M.E.C.® TIMING BELT DD

Le cinghie M.E.C.® TIMING BELT DD vengono contraddistinte dalla stessa designazione delle cinghie a semplice dentatura M.E.C. TIMING BELT® seguite dalla sigla DD.

Le prestazioni sono identiche a quelle delle cinghie M.E.C.® TIMING BELT a unica dentatura.

Esempio:

Una cinghia avente sviluppo primitivo di 60 pollici (1524 mm), il passo di 1/2 pollice (12,7 mm), la larghezza di 3/4 pollice (19,05 mm), viene così designata:

600 H 075 DD

Per le caratteristiche tecniche consultare il relativo manuale di calcolo.

CINGHIE M.E.C.® TIMING BELT DD

XL passo 1/5" (mm 5,08)

Tipo e Svil. primitivo in decimi di pollice
•120 XL
•130 XL
•140 XL
•150 XL
•160 XL
170 XL
180 XL
190 XL
200 XL
210 XL
220 XL
230 XL
240 XL
250 XL
260 XL
290 XL
310 XL
330 XL
392 XL

H passo 1/2" (mm 12,7)

Tipo e Svil. primitivo in decimi di pollice	075 poll. 19,05 mm	100 poll. 25,4 mm	150 poll. 38,1 mm	200 poll. 50,8 mm	300 poll. 76,2 mm
240 H					
270 H					
300 H					
330 H					
360 H					
390 H					
420 H					
450 H					
480 H					
510 H					
540 H					
570 H					
600 H					
630 H					
660 H					
700 H					
725 H					
750 H					
800 H					
850 H					
900 H					
1000 H					
1100 H					
1140 H					
1150 H					
1250 H					
1400 H					
1500 H					
1600 H					
1700 H					
1855 H					
2010 H					

L passo 3/8" (mm 9,525)

Tipo e Svil. primitivo in decimi di pollice	050 poll. 12,7 mm	075 poll. 19,05 mm	100 poll. 25,4 mm
●124 L			
●150 L			
187 L			
210 L			
225 L			
240 L			
255 L			
270 L			
285 L			
300 L			
322 L			
345 L			
367 L			
390 L			
420 L			
450 L			
480 L			
510 L			
540 L			
600 L			
660 L			

MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT DD

XL passo 1/5" (mm 5,08)

N° Denti	Tipo e Sviluppo primitivo in decimi di pollice
60	•120 XL
65	•130 XL
70	•140 XL
75	•150 XL
80	•160 XL
85	170 XL
90	180 XL
95	190 XL
100	200 XL
105	210 XL
110	220 XL
115	230 XL
120	240 XL
125	250 XL
130	260 XL
145	290 XL
155	310 XL
165	330 XL
196	392 XL

L passo 3/8" (mm 9,525)

N° Denti	Tipo e Sviluppo primitivo in decimi di pollice
33	•124 L
40	•150 L
50	187 L
56	210 L
60	225 L
64	240 L
68	255 L
72	270 L
76	285 L
80	300 L
86	322 L
92	345 L
98	367 L
104	390 L
112	420 L
120	450 L
128	480 L
136	510 L
144	540 L
160	600 L
176	660 L

H passo 1/2" (mm 12,7)

N° Denti	Tipo e Sviluppo primitivo in decimi di pollice
48	240 H
54	270 H
60	300 H
66	330 H
72	360 H
78	390 H
84	420 H
90	450 H
96	480 H
102	510 H
108	540 H
114	570 H
120	600 H
126	630 H
132	660 H
140	700 H
145	725 H
150	750 H
160	800 H
170	850 H
180	900 H
200	1000 H
220	1100 H
228	1140 H
230	1150 H
250	1250 H
280	1400 H
300	1500 H
320	1600 H
340	1700 H
371	1855 H
402	2010 H