

CINGHIE M.E.C.® V-BELT SP-OIL STAT

Le cinghie SP permettono, rispetto alle convenzionali, riduzioni di spazio e più specificatamente:


- A) realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato
- B) impiego su motori ad elevato numero di giri

- C) impiego di pulegge a sbalzo
- D) pulegge di peso ridotto
- E) alti rapporti di trasmissione
- F) interassi ridotti

Sezione delle cinghie

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT OIL STAT SP sono disponibili nelle sezioni indicate dalla tabella che segue

Sezioni	A mm	S mm	Angolo
SPZ	9,7	8	38°
SPA	12,7	10	38°
SPB	16,3	13	38°
SPC	22	18	38°



Individuazione delle cinghie

Le cinghie trapezoidali per uso industriale M.E.C.® V-BELT SP-OIL STAT vengono individuate da lettere che ne precisano la sezione (es. SPZ) e da un numero (es. 900) al quale corrisponde una determinata lunghezza primitiva nominale in mm.

Per le caratteristiche tecniche consultare il relativo Manuale di Calcolo.

Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati:

Sezione	SPZ mm 63
	SPA mm 100
	SPB mm 140
	SPC mm 250



CINGHIE M.E.C.® V-BELT SP-OIL STAT

SEZIONE “SPZ” (9,7x8 mm) SEZIONE “SPZ” (9,7x8 mm) SEZIONE “SPZ” (9,7x8 mm)

Tipo	Sviluppo est. nominale mm.	Tipo	Sviluppo est. nominale mm.	Tipo	Sviluppo est. nominale mm.
SPZ 512	525	SPZ 1202	1215	SPZ 2019	2032
SPZ 587	600	SPZ 1212	1225	SPZ 2120	2133
SPZ 607	620	SPZ 1237	1250	SPZ 2240	2253
SPZ 612	625	SPZ 1250	1263	SPZ 2360	2373
SPZ 630	643	SPZ 1262	1275	SPZ 2500	2513
SPZ 637	650	SPZ 1270	1283	SPZ 2580	2593
SPZ 662	675	SPZ 1280	1293	SPZ 2650	2663
SPZ 670	683	SPZ 1287	1300	SPZ 2720	2733
SPZ 687	700	SPZ 1312	1325	SPZ 2800	2813
SPZ 710	723	SPZ 1320	1333	SPZ 3000	3013
SPZ 722	735	SPZ 1337	1350	SPZ 3150	3163
SPZ 737	750	SPZ 1362	1375	SPZ 3350	3363
SPZ 750	763	SPZ 1387	1400	SPZ 3550	3563
SPZ 762	775	SPZ 1400	1413	SPZ 3750	3763
SPZ 772	785	SPZ 1412	1425		
SPZ 787	800	SPZ 1437	1450	Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 51 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza esterna - 13 mm Peso teorico cinghia= 0,074 kg/ml	
SPZ 800	813	SPZ 1462	1475		
SPZ 812	825	SPZ 1487	1500		
SPZ 837	850	SPZ 1500	1513		
SPZ 850	863	SPZ 1512	1525		
SPZ 862	875	SPZ 1537	1550		
SPZ 887	900	SPZ 1562	1575		
SPZ 900	913	SPZ 1587	1600		
SPZ 912	925	SPZ 1600	1613		
SPZ 937	950	SPZ 1612	1625		
SPZ 950	963	SPZ 1637	1650		
SPZ 962	975	SPZ 1662	1675		
SPZ 987	1000	SPZ 1687	1700		
SPZ 1000	1013	SPZ 1700	1712		
SPZ 1012	1025	SPZ 1737	1750		
SPZ 1037	1050	SPZ 1762	1775		
SPZ 1060	1073	SPZ 1787	1800		
SPZ 1077	1090	SPZ 1800	1813		
SPZ 1087	1100	SPZ 1812	1825		
SPZ 1112	1125	SPZ 1850	1863		
SPZ 1120	1133	SPZ 1862	1875		
SPZ 1137	1150	SPZ 1887	1900		
SPZ 1147	1160	SPZ 1900	1913		
SPZ 1150	1163	SPZ 1937	1950		
SPZ 1162	1175	SPZ 1962	1975		
SPZ 1180	1193	SPZ 1987	2000		
SPZ 1187	1200	SPZ 2000	2013		

CINGHIE M.E.C.® V-BELT SP-OIL STAT

SEZIONE “SPA” (12,7x10 mm) SEZIONE “SPA” (12,7x10 mm) SEZIONE “SPA” (12,7x10 mm)

Tipo	Sviluppo est. nominale mm.	Tipo	Sviluppo est. nominale mm.	Tipo	Sviluppo est. nominale mm.
SPA 732	750	SPA 1507	1525	SPA 2650	2668
SPA 757	775	SPA 1532	1550	SPA 2720	2738
SPA 782	800	SPA 1557	1575	SPA 2725	2743
SPA 800	818	SPA 1582	1600	SPA 2732	2750
SPA 807	825	SPA 1600	1618	SPA 2782	2800
SPA 832	850	SPA 1607	1625	SPA 2800	2818
SPA 850	868	SPA 1632	1650	SPA 2832	2850
SPA 857	875	SPA 1650	1668	SPA 2847	2865
SPA 882	900	SPA 1657	1675	SPA 2882	2900
SPA 900	918	SPA 1682	1700	SPA 2932	2950
SPA 907	925	SPA 1700	1718	SPA 2982	3000
SPA 932	950	SPA 1707	1725	SPA 3000	3018
SPA 950	968	SPA 1732	1750	SPA 3150	3168
SPA 957	975	SPA 1757	1775	SPA 3350	3368
SPA 982	1000	SPA 1782	1800	SPA 3400	3418
SPA 1000	1018	SPA 1800	1818	SPA 3550	3568
SPA 1007	1025	SPA 1807	1825	SPA 3750	3768
SPA 1032	1050	SPA 1832	1850	SPA 4000	4018
SPA 1060	1078	SPA 1857	1875	SPA 4250	4268
SPA 1082	1100	SPA 1882	1900	SPA 4500	4518
SPA 1107	1125	SPA 1900	1918	SPA 4750	4768
SPA 1120	1138	SPA 1907	1925		
SPA 1132	1150	SPA 1932	1950	Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 63 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza esterna - 18 mm Peso teorico cinghia= 0,119 kg/ml	
SPA 1157	1175	SPA 1950	1968		
SPA 1180	1198	SPA 1957	1975		
SPA 1207	1225	SPA 1982	2000		
SPA 1232	1250	SPA 2000	2018		
SPA 1250	1268	SPA 2032	2050		
SPA 1257	1275	SPA 2057	2070		
SPA 1282	1300	SPA 2120	2138		
SPA 1307	1325	SPA 2132	2150		
SPA 1320	1338	SPA 2240	2258		
SPA 1332	1332	SPA 2282	2300		
SPA 1357	1375	SPA 2300	2318		
SPA 1382	1400	SPA 2307	2325		
SPA 1400	1418	SPA 2360	2378		
SPA 1407	1425	SPA 2382	2400		
SPA 1425	1441	SPA 2432	2450		
SPA 1432	1450	SPA 2482	2500		
SPA 1457	1475	SPA 2500	2518		
SPA 1482	1500	SPA 2532	2550		
SPA 1500	1518	SPA 2580	2598		
		SPA 2632	2650		

CINGHIE M.E.C.® V-BELT SP-OIL STAT

SEZIONE "SPB" (16,3x13 mm) SEZIONE "SPB" (16,3x13 mm) SEZIONE "SPC" (22x18 mm)

Tipo	Sviluppo est. nominale mm.	Tipo	Sviluppo est. nominale mm.	Tipo	Sviluppo est. nominale mm.
SPB 1250	1272	SPB 3550	3572	SPC 1700	1730
SPB 1310	1332	SPB 3650	3672	SPC 2000	2030
SPB 1320	1342	SPB 3750	3772	SPC 2120	2150
SPB 1360	1382	SPB 3800	3822	SPC 2240	2270
SPB 1380	1402	SPB 3870	3892	SPC 2360	2390
SPB 1400	1422	SPB 4000	4022	SPC 2500	2530
SPB 1450	1472	SPB 4250	4272	SPC 2600	2630
SPB 1500	1522	SPB 4370	4392	SPC 2650	2680
SPB 1550	1572	SPB 4500	4522	SPC 2800	2830
SPB 1600	1622	SPB 4620	4642	SPC 3000	3030
SPB 1700	1722	SPB 4750	4772	SPC 3150	3180
SPB 1750	1772	SPB 5000	5022	SPC 3350	3380
SPB 1800	1822	SPB 5300	5322	SPC 3550	3580
SPB 1850	1872	SPB 5600	5622	SPC 3750	3780
SPB 1860	1882	SPB 5900	5922	SPC 4000	4030
SPB 1900	1922	SPB 6000	6022	SPC 4250	4280
SPB 1950	1972	SPB 6300	6322	SPC 4380	4410
SPB 2000	2022	SPB 6700	6722	SPC 4500	4530
SPB 2110	2132	SPB 7100	7122	SPC 4750	4780
SPB 2120	2142	SPB 7500	7522	SPC 5000	5030
SPB 2150	2172	SPB 8000	8022	SPC 5300	5330
SPB 2240	2262			SPC 5600	5630
SPB 2246	2268			SPC 6000	6030
SPB 2280	2302			SPC 6300	6330
SPB 2300	2322			SPC 6700	6730
SPB 2360	2382			SPC 7100	7130
SPB 2430	2452			SPC 7500	7530
SPB 2500	2522			SPC 8000	8030
SPB 2580	2602			SPC 8500	8530
SPB 2650	2672			SPC 9000	9030
SPB 2680	2702			SPC 9500	9530
SPB 2720	2742			SPC 10000	10030
SPB 2800	2822			SPC 10600	10630
SPB 2830	2852			SPC 11200	11230
SPB 3000	3022			SPC 11800	11830
SPB 3070	3092			SPC 12410	12440
SPB 3150	3172			SPC 12500	12530
SPB 3250	3272				
SPB 3350	3372				
SPB 3450	3472				

Lunghezza interna=
Lunghezza esterna - 82 mm
Lunghezza primitiva=
Lunghezza esterna - 22 mm
Peso teorico cinghia= 0,194 kg/ml

Lunghezza interna=
Lunghezza esterna - 113 mm
Lunghezza primitiva=
Lunghezza esterna - 30 mm
Peso teorico cinghia= 0,350 kg/ml